

ZÁRADÉK

A GÉPTÖRÉSBIZTOSÍTÁSHOZ

(FUG/01/1403)

Gépek betöréses lopás, rablás biztosítása

1. Jelen záradék keretében a felek megállapodnak abban, hogy a géptörésbiztosítás különös szerződési feltételei (GEP1403) 6.1.7. pontjában megfogalmazott kizárás hatályát veszti, és a biztosítási fedezet kiterjed – a szerződési feltételek egyéb pontjainak érvényben hagyásával – biztosított vagyontárgyak eltulajdonításával okozott károkra, ha az betöréses lopás és/vagy rablás következménye.

2. Biztosítási esemény

2.1. Jelen záradék vonatkozásában **betöréses lopásnak** minősül, ha a tettes a lopást úgy követte el, hogy a biztosított vagyontárgyakat magában foglaló lezárt, illetéktelen behatolás ellen védett helyiségbe erőszakos módon behatolt, – ideértve azt az esetet is, amikor a tettes másnak a behatolás elhárítására képtelen állapotát kihasználva – lezárt helyiség ajtaját hamis vagy jogellenesen birtokba vett kulccsal, illetve más eszközzel kinyitotta és ezt a tényt hatósági okirat igazolja.

2.1.1. E szerződés szempontjából behatolás ellen védettnek akkor minősül a helyiség, ha az megfelel a minimális mechanikai védelem követelményeinek.

2.2. Jelen záradék **vonatkozásában rablásnak** minősül, ha a biztosított vagyontárgyak jogtalan eltulajdonítása során a tettes a Biztosított vagy alkalmazottja (vagy megbízottja) ellen erőszakot, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott, illetve a személyt ennek érdekében öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezte, továbbá, ha a tetten ért tolvaj az eltulajdonított tárgy megtartása végett erőszakot, élet, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazott és ezt a tényt hatósági okirat igazolja.

2.3. A minimális mechanikai védelem követelményei

2.3.1. Minimális a mechanikai védelem, ha a lezárt helyiség határoló szerkezetei az alábbi követelményeket kielégítik:

2.3.1.1. A falazat, földem, padozat szilárdsága nagyobb, vagy legalább egyenértékű a 6 cm vastag, tömör, kisméretű téglá szilárdságával. E feltétel alkalmazásakor egyenértékűnek tekintendő a legalább 2 rétegű, minimum 1,5 mm vastag fémlémezből készült falazat, az „Ytong” téglából, gipszkartonból készült falazat, illetve a legalább 10 cm vastagságú, kétoldalt fa-, fémburkolatú, hab, vagy egyéb töltőanyagból készült szendvicsszerkezet és a kopolit üvegből, illetve az üvegtéglából készült falazat is.

2.3.1.2. A kétszárnyú ajtószervezetek reteshúzás ellen védettek.

2.3.1.3. Az ajtók zárását legalább 1 db biztonsági zár végzi. Hengerzár esetén a szerelést letörés ellen védetten kell végezni, ami azt jelenti, hogy az ajtólap, vagy a védelem síkjából maximum 2 mm-t nyúlhat ki (A hengerzár esetleges gyári, beépített törés elleni védelme nem elégséges!)

2.3.1.4. Az üvegezett nyílászárók össz-üvegvastagsága (pl. thermo üveg esetén a 2 vagy 3 üvegtábla együttes vastagsága) legalább 5 mm legyen. Amennyiben az össz-üvegvastagság ennél vékonyabb, úgy csak az üveg vagyонvédelmi fóliával történő bevonásával felel meg a minimális mechanikai védelem követelményeinek.

2.3.1.5. Minimális mechanikai védelem alkotó elemének tekintendő az elektromos nyitású, elektronikus vezérlésű garázsajtó, ha más mechanikai védelemmel nincs felszerelve.

2.3.2. Biztonsági zárnak minősül – tartószerkezetével együtt – a Mabisz által bevizsgált és ajánlott (minősített) biztonsági lakat, továbbá a minimum 5 csapos hengerzárral ellátott zárszerkezet, a minimum 6 rotoros mágneszárral ellátott zárszerkezet, a Mabisz által az MSZN 1303-as szabvány szerinti 4-es, vagy 5-ös biztonsági fokozatba sorolt, ajánlott (minősített) csapos, vagy kéttollú, kulcsos, lamellás, illetve bármilyen működési elven működő zár, továbbá minden olyan lamellás zárszerkezet, amelyet a Mabisz biztonsági kategóriájuként ajánlott (minősített), és minimum 10 000 variációs lehetőséggel rendelkezik.

2.3.3. Retszhúzás elleni védelem: Kizárólag a kétszárnyú – bejárati – ajtók egyik szárnyának rögzítését általában tolóretesz szolgálja. A tolóretesz nyelve – rudazata – a küszöb- és szemöldökfába tolt helyzetében az ajtólapot „rögzíti”. Retszhúzás ellen akkor védett a (kétszárnyú) bejárati ajtó, ha az úgynevezett nem nyíló szárny alsó és felső részén található, rögzített riglik (reteszek) illetve annak függőlegesen mozgó(csőszó) része például átfúrással és csavarral rögzítve van és a toló- vagy billenőreteszekhez a két ajtószárny közötti illeszkedésnél nem lehet hozzáférni. (Az ajtólapok csatlakozásának pontossága nem manipulálható a nyíló/fix ajtólapok kellő merevsége miatt, és/vagy a retesz működését olyan műszaki megoldás blokkolja, hogy a rögzítés csak nyitott ajtószárnyal oldható fel.)

2.3.4. Törésvédelem (törésvédett): Beépített helyzetében törésvédett kivitelű az a műszaki megoldás, ami az ajtólap kialakításával vagy kiegészítő – külső oldalról nem szerelhető – biztonsági vasalattal megakadályozza, hogy a hengerzártestet egy (cél)szerszámmal megfogják, és a zárból kitörjék. (Tehát a zárcilinder az ajtólap, vagy a védelem síkjából maximum 2 mm-t nyúlhat ki.)

3. Nem biztosítási események

3.1. A Biztosító nem téríti meg a kárt, ha

3.1.1. a károsodott vagyontárgy értékcsökkenéséből származik és a további rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja,

3.1.2. ha a lopást a helyiség elveszett, ellopott vagy bárki által hozzáférhető helyen megtalált saját kulcsának segítségével követik el,

3.1.3. ha a lezárt helyiségből behatolási nyom nélkül tűntek el a biztosított vagyontárgyak,

3.1.4. ha az a helyiség, amelyből a biztosított vagyontárgyakat eltulajdonították, a lezárt helyiség előírásainak nem felel meg.

4. A Biztosító szolgáltatásának feltétele a rendőrségi feljelentés megléte.

5. A Biztosító a 2.1. és 2.2. pontban leírt biztosítási esemény(ek) alapján biztosítási évenként legfeljebb a biztosítási kötvényen feltüntetett biztosítási összeg erejéig teljesít szolgáltatást.

6. A fentiekben nem érintett kérdésekben változatlanul a vagyонbiztosítások általános szerződési feltételei (ÁSZF/vagyon/1403) és a géptörésbiztosítás különös szerződési feltételei (GEP1403) az irányadók.

MKB Általános Biztosító Zrt.