

A záradék értelmében a biztosított objektum mechanikai védelme az alábbiaknak kell, hogy megfeleljen:

- a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 12 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű legyen;
- a mászószinthez képest 3 m-nél alacsonyabban fekvő, 30x30 cm-nél nagyobb felületű ablakok, kirakatok, stb. védelme az alábbiaknak kell, hogy megfeleljen:
 - az ablakok (kirakatok) fix beépítésűek, vagy belülről kulccsal lezárható zárszerkezettel rendelkeznek,
 - kulccsal zárható redőnyel, spalettával szereltek, vagy az üvegezett felületek MABISZ által minősített biztonsági üvegfóliával ellátottak, amely megfelel az alábbi telepítési követelményeknek:
 - az üvegfelületre belülről, légbuborék mentesen került telepítésre;
 - a keret és a fólia széle között nem lehet 1 mm-nél nagyobb távolság.
- az ajtószervezetnek megerősített kivitelűnek, reteshúzás ellen védettnek kell lennie;
- az ajtólap és az ajtótok zárasi pontossága 5 mm-en belül kell, hogy legyen;
- a zárnyelveknek (ajtók esetében) legalább 15 mm mélyen kell zárniuk;
- nem fémből készült ajtótok esetén megerősített zárlemez felszerelése szükséges;
- az ajtólap minimum 3 db diópánttal legyen az ajtótokhoz rögzítve;
- a zárást minimum 2 db biztonsági zár végezze, vagy minimum három ponton záródó biztonsági zár legyen felszerelve, amelynél a záródási pontok közötti távolság minimum 30 cm kell, hogy legyen;

Biztonsági zárnak minősül a legalább 5 csapos hengerzár, a minimum 6 rotoros mágneszár, a kéttollú kulcsos zár, a szám- vagy betűkombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma meghaladja a tízezret, valamint az egyedileg minősített lamellás zár;

Figyelem!

A lakat nem minősül biztonsági zárnak, kivéve a minősített biztonsági lakatokat és lakatzárakat.

A záradék előírásai kiválthatók (azonos szintű védelemként elfogadhatók): VZ-1 és EZ-1 együttes alkalmazásával.

A záradékot átvettem:

Dátum: _____

Aláírás: _____

